

产品 · 安装/维修 用加热的方法安装和拆卸

感应加热器

感应加热器概览				
加热设备	HEATER10	HEATER20	HEATER35	HEATER150
				
最大功耗 ¹⁾	2.3 kVA	3.6 kVA	3.6 kVA	12.8 kVA
电压/频率 ²⁾	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
电流	10 A	16 A	16 A	32 A
重量	7 kg	17 kg	31 kg	51 kg
长度	230 mm	345 mm	420 mm	505 mm
宽度	200 mm	200 mm	260 mm	260 mm
高度	240 mm	240 mm	365 mm	440 mm
尺寸a	65 mm	120 mm	180 mm	210 mm
尺寸b	95 mm	100 mm	160 mm	210 mm
加热杆 (标准配件)	20/45/65 mm	20 mm	70 mm	100 mm
适用工件的 最小孔径	(分层布置)	35 mm 60 mm		
加热杆 (选配件)	10 mm	10 mm	15 mm	20 mm
适用工件的 最小孔径	15 mm	15 mm	20 mm 35 mm 45 mm 60 mm	30 mm 45 mm 60 mm 70 mm 85 mm

¹⁾ 如果使用时电压较低，功率会相应减少。
²⁾ 除了以上型号，我们也提供其它额定电压和频率，甚至更高功率的加热设备。